Sapphire 560

Produktbeschreibung:

Die **Sapphire 560**: kompromisslos gut

Das Design leicht und formvollendet, die Leistung kräftig. Das *SAPPHIRE* 560 POS-Terminal verleiht dem Kassenplatz ganz neue Individualität und Freiräume. Das brilliante und rahmenlose 15'' Display ist staub- und wasserresistent (IP55) und sorgt für klaren Durchblick. Unterstützt duch das reaktionsschnelle multitouchfähige Touchpanel werden die Eingaben schnell verarbeitet. Doch nicht nur von außen macht die *SAPPHIRE* eine ausgespochen gute Figur. "Unter der Haube" arbeitet ein hochwertiges Mainboard aus dem Hause ASUS. Der leisstungsstarke J6412 Quadcore Prozessor (Intel Celeron) arbeitet rasend schnell und energieeffizient und kommt dank Low-Heat Architektur ohne Lüfter aus. Die umfangreiche Ausstattung bei den Schnittstellen schafft größtmögliche Flexibilität. Dank der vielen Optionen können auch spezifische Anforderungen erfüllt werden. Hochwertig verarbeitet ist auch der Standfuß der *SAPPHIRE*, der aus solidem Aluminium Druckguss hergestellt wird. Der Clou: Durch das faltbare Design findet das Terminal auch in enger Umgebung seinen Platz.

Leistungsrahmen:

- Energieeffizienter Intel Celeron J6412 Quadcore Prozessor mit max. 2,60 Ghz (im Burstmode)
- Lautlloser, lüfterloser Betrieb durch intelligente "Low Heat" Architektur
- markantes, formschönes Design, platzsparend
- Brilliantes, rahmenloses Bedienerdisplay
- multitouchfähiges kapazitives Touchpanel, staub- und spritzwassergeschützt (IP55)
- ASUS Mainboard, unterstützt TPM 2.0 Schutz gegen Überspannung und Verpolung
- Einfache Installation und schneller Service durch werkzeugfreien Zugang zu den Komponenten
- unterstützt M.2 SSDs

Technische Daten:

Prozessor (CPU)	Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Quadcore mit max. 2,60 Ghz (Burstmode)
Arbeitsspeicher (RAM)	DDR IV (2 Slot) 8GB (max. 32 GB)
Massenspeicher	2,5'' SSD, 120 GB (optional 240 GB)
Betriebssystem	Windows 10 IoT
Display (LCD)	15'' (38,1 cm), LED hintergrundbeleuchtet, 1024 x 768 Pixel, Industriequalität
Touchpanel	projektiv-kapazitiv (PCAP), multitouch-fähig, rahmenlos, IP55
Schnittstellen USB	6 Ports (2 x Front-, 4 x Rückseite)
Schnittstellen seriell	3 Ports (2 x DSub9, 1 x RJ45)
Schnittstelle Ethernet	1 Port (10/100/1000) IEEE802.3
externer Displayport	1 Port (DP)
Schnittstelle Audio	Line-out 1 Port, interner Lautsprecher (2W)
Schnittstelle Schublade	1 Port (umschaltbar 12 V / 24 V)
Maße (BxTxH)	352 x 225 x 363 mm
Gewicht	5,3 kg
Spannungsversorgung	externes Netzteil AC 100~240V, 50~60Hz, DC 12V, 5 A, (60 W)
Optionen	Dallas-Kellnerschloss,Kundendisplay (2-Zeilig)externer Monitor 9,7'' / 10,1'' / 15'' (auch als Touchvariante)

Datenblatt für das Produkt:
Sapphire 560
erstellt am 19.06.2023

MULTI DATA Wedemann Vertriebs GmbH
Schütte-Land-Str. 2, 26135 Oldenburg

Tel.: 0 44 1 / 971 71 - 0
Fax: 0 44 1 / 971 71 - 55
E-Mail: info@multidata-kassen.de

Mehr Informationen über Multi Data Kassensysteme
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler vor Ort.