

Titan-S260 inkl. SSD-120GB & WIN-IoT

Produktbeschreibung:

Die Titan-S260 vereint Stil, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit.

Wo auch immer Sie die Titan-S260 einsetzen, Sie macht in jeder Umgebung eine gute Figur. Das helle und kontrastreiche LED-hintergrundbeleuchtete 15" LCD-Display in Industriequalität sorgt für klaren Durchblick. Der schnelle und energieeffiziente Celeron-Prozessor arbeitet lüfterlos und dank der "Low Heat" Architektur des Systems konnte beim Gehäuse auf Lüftungsöffnungen komplett verzichtet werden. Staub und andere störende Komponenten bleiben außen vor. Das gilt auch für das IP55 zertifizierte Touchpanel, das staub- und spritzwassergeschützt ist. Das Touchpanel selbst ist aus gehärtetem Glas und äußerst widerstandsfähig. Die kapazitive PCT-Technologie des Panels unterstützt auch Multitouch.

Leistungsrahmen:

- Intel Celeron N3160 Quad Core Prozessor, 2,24GHz
- Energieeffiziente "Low Heat" Architektur
- Schlankes Display, formschönes Chassis, platzsparendes Design
- 15" LED LCD-Display mit rahmenlosem (true-flat) PCAP kapazitiven Touchpanel, unterstützt Multitouch
- IP55 staub- und spritzwassergeschütztes Panel
- Einfachste Installation und schnelles Servicehandling durch intelligenten Plattformaufbau
- Lüfterloser Betrieb, keine Lüftungsöffnungen
- Unterstützung von M.2 SSDs
- VESA kompatibel (75 x 75)

Technische Daten:

Prozessor (CPU)	Intel Celeron N3160 (Quad Core), 2,24GHz
-----------------	--



Arbeitsspeicher (RAM)	DDR III (1 Slot) 4GB max. 8GB
Massenspeicher	SSD, 120 GB
Display (LCD)	15" (38,1 cm), LED-hintergrundbeleuchtet, (1024 x 768), Industriequalität
Touchpanel	PCAP (projected capacitive touch), rahmenlos, IP55 zertifiziert
Schnittstellen Seriell	3 Ports (Ausgangsspannung 5V / 12V über BIOS einstellbar)
Schnittstellen USB 2.0	6 Ports
Schnittstelle Ethernet	1 Port
Schnittstelle VGA	1 Port (externer Monitor)
Schnittstelle Schublade	1 Port (für max 2 Schubladen) 12V/24V einstellbar
Schnittstelle Audio	1 Port (Line out)
Maße (B x T x H)	379 x 264 x 362 mm
Gewicht	6,0kg
Netzteil	Extern DC 12V / 5A (60W)
Optionen	Bedienerschloss (Dallas)Magnetkartenleser (Track 1/2/3), USBExterne Kundendisplays (VDF 2-zeilig und LCD 9,7 Zoll)

E-Mail: info@multidata-kassen.de